



Innovative Solutions for Your Better Tomorrow

## 产品数据表-ES-8000/8100/8200:

### PTFE 微粉特种高效耐磨剂

PTFE微粉蜡	ES8000	ES8100	ES8200
体积密度 (KG/L)	0.5	0.8	0.8
外观	白色	白色	白色
平均粒径 (um)	30±5	10—15	2—5
熔点 (°C)	>327	>327	>327
标准相对密度 (KG/L)	2.0	2.0	2.0
包装	25KG/桶	25KG/桶	25KG/桶
产品功能	本产品为经过特殊工艺改性的纯聚四氟乙烯超细粉。基材视具体情况添加后,能降低摩擦系数,改善摩擦性能。对提供基础材料的热稳定性,耐腐蚀性,不粘性和润滑性有良好效果。		
应用领域	工程塑料(PC,PBT,PET,POM,PA,PPS等)改性;橡胶改性以及对耐磨,润滑奇特殊要求的制品。		
使用指南	添加量:1%, 20%, 根据具体工艺和要求而走。需要客户先试验确定最佳用量。添加方式:视加工工艺而定,确保超细粉均匀分散。		
注意事项	1、本产品包装在双层聚乙烯塑料袋内,并置于内侧涂塑防潮的硬质纸板桶内,每桶净重25KG。 2、本目应存放在清洁、干燥之处,防止灰尘、水汽等杂质混入。 3、使用过程中F应防止未用产品受潮而影响使用效果。		

注意事项: 本资料的内容是根据本公司目前掌握的技术知识及使用经验编订,由于加工和应用本系列产品有众多影响因素,所以本公司希望客户试验研究为主,可参考本资料,本资料在法律上不保证具体应用的适应性和精确性。

有关更多资料请向本公司相关人员咨询。

[info@yiwide.com](mailto:info@yiwide.com)

电话: 86.21.5789.9970

